HYDROLUX HL 7000

Datos técnicos

Sistema HL 7000	
Análisis de frecuencias	0 … 4000 Hz
Duración de servicio	> 10 horas
Temperatura de funcionamiento	-20°C ... +60°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C ... +70°C
Comunicación HLE 7000 – CS-7 con PAM W-7, T-7, H-7 HLE 7000 – Auriculares HLE 7000 – PC HLE 7000 – Micrófono PAM Corr-2	 Cable de micrófono Bluetooth®, Bluetooth®, cable USB



Unidad de control HLE 7000	
Pantalla	Pantalla en color de 4,3“ con función táctil
Entrada	Pantalla táctil, Botón ON/OFF, Botón de favoritos, 3 teclas de navegación, Tecla silenciadora
LED	ON/OFF y control de carga
Almacenamiento	mín. 100 mediciones incl. grabaciones de audio (archivos .wav)
Alimentación de corriente	Batería interna de iones de litio (3,6 V / 10 000 mAh)
Duración de servicio	> 10 horas
Carga	5 V / 1500 mA
Periodo de carga	Aprox. 8 h
Dimensiones	200 mm x 95 mm x 45 mm
Peso	0,6 kg
Grado de protección	IP 65
GPS	Receptor interno y antena
Radio	2 módulos Bluetooth® internos





Barra portadora CS-7	
Indicación	ON/OFF, función silenciadora activada, radio activada, nivel de batería (3 LED), luz
Teclas	ON/OFF, función silenciadora, luz
Puertos	Bluetooth®, conexión universal para sensores, conector de carga
Alimentación de corriente	batería interna de iones de litio (3,6 V / 3350 mAh)
Carga	5 V / 450 mA
Periodo de carga	Aprox. 8 h
Dimensiones	220 mm x 80 mm x 650 mm
Peso (sin sensor)	0,7 kg
Grado de protección	IP 65
Micrófono de suelo PAM W-7	
Sensor	micrófono piezoeléctrico activado
Dimensiones	Ø 230 mm x 175 mm
Peso	2,7 kg
Grado de protección	IP 67
Adaptador	Punta de medición, adaptador de trípode



Sensor piezoeléctrico de micrófono palpador PAM T-7		
Sensor	Micrófono piezoeléctrico activado	
Dimensiones	Ø 54 mm x 143 mm	
Peso	0,8 kg	
Grado de protección	IP 67	
Adaptador	Punta sensora	
Micrófono universal PAM CORR-2		
Sensor	Micrófono piezoeléctrico activado	
Dimensiones	Ø 49 mm x 103 mm	
Peso	0,4 kg	
Grado de protección	IP 68	
Adaptador	Magnet Adaptador	
Sensor de gas traza PAM H-7		
Sensor	H2-Sensor	
Dimensiones	Ø 85 mm x 190 mm	
Peso	0,32 kg	
Grado de protección	IP 54	

Volumen de suministro

Producto	Descripción	Número de artículo
Juego HL 7000 compuesto de		1011016
HLE-7000	Receptor Hydrolux	1009672
BT-H	Auriculares Bluetooth® ISOtunes (IPX4)	90039163
CS-7	Asa de transporte	1009674
PAM W-7	PAM W-7, micrófono de suelo protegido contra el viento	1009673
Brida	Soporte	90025467
Montaje brida	Juego montaje soporte	2011128
Montaje clip	Juego montaje clip de cinturón	2011129
Cargador	Fuente de alimentación de red SM-SNG FW8000USB 5 V / 2,2 A	90025102
VK 130	Cable de conexión	90022223
TP W-7	Adaptador de trípode	2010837
HL-7000-K	Maletín	2010797
Lápiz USB PC-SW	CSW HydroluxView HL-7000, software PC	1011008
Cargador de automóvil	Cargador de automóvil USB 2,4 A	90028407
Multiherramienta	Destornillador PIVOT	90028216
Accesorios opcionales HL 7000		
PAM T-7	Sensor piezoeléctrico de micrófono palpador	1010396
TS	Estribo, PAM T-3	820018811
PAM H-7	Sensor de gas traza	1010671
PAM CORR-2	Micrófono universal Sensor piezoeléctrico 2,5m	820019615
PAM CORR-2-1,5	Micrófono universal Sensor piezoeléctrico 1,5m	1012410
VST T-7	Barra de prolongación para PAM T-7	90029964

SebaKMT
Megger Instruments S.L.
Nave 16, C/ La Florida 1
Parque Empresarial Villapark
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

sales@sebakmt.com · **www.sebakmt.com**

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Megger Iberia (MEGGER INSTRUMENTS, S.L.)
Megger Iberia (MEGGER INSTRUMENTS, S.L.) no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este documento.