Guard-Wrap™

Descripción:

Guard-Wrap™ consiste en una superficie de poliéster, saturado de cera microcristalina, unido y laminado a una película de poliéster recubierta de cera microcristalina. Su composición hace que sea ideal para envolver accesorios. También funciona bien en secciones rectas.

Uso Final:

Guard-Wrap puede ser utilizado como revestimiento de protección sobre varios tipos de productos Trenton, como Temcoat y Cinta de Cera #1. Ofrece protección mecánica al estrés del suelo, proporciona una barrera adicional contra la humedad y aumenta la restistencia dieléctrica.

Prodecimientos de Aplicación:

Aplicar Guard-Wrap sobre cualquier producto Trenton dejando una pulgada de superposición, Es preferible aplicar la parte áspera contra la tubería y la parte suave para afuera. En secciones recta, el Guard-Wrap puede ser colocado en espiral o como un cigarrillo, siendo aplicado con cierta tensión. Sobre superficies irregulares, se debe dejar relativamente suelto para que se amolde a los contornos de la superficie.

Presentación:

Los rollos vienen empaquetados en cajas de cartón, de 50 yardas cuadradas (45 m2) por caja.

Rollos de 6” x 150’ (6 rollos/caja)

Rollos de 9” x 150’ (4 rollos/caja)

Rollos de 12” x 150’ (3 rollos/caja)

Rollos de 18” x 150’ (2 rollos/caja)

Especificaciones:

Color	Marrón
Espesor del poliéster	.5 mil
Espesor Total	10 - 14 mm
Resistencia dielectrica	3500 volts (min)
Punto de fusión de la cera	160° - 180°F

Corporate Office:
7700 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103 USA
(734) 424-3600
Fax: (734) 426-5882
trenton@trentoncorp.com

Houston Office:
1880 S. Dairy Ashford Rd.
Suite #697
Houston, Texas 77077 USA
(281) 556-1000
Fax: (281) 556-1122
tweber@trentoncorp.com

European Office:
8, rue de Berri
Paris, France 75008
+33 (0) 1 42 99 95 78
Fax: +33 (0) 1 42 99 95 79
europe@trentoncorp.com

www.trentoncorp.com

© 2014 Trenton Corporation PRINTED IN USA

20009LA SP REV0 01282014 LA SP